


# Scheinwerfer ausbauen

Nachdem das [Frontpanel entfernt](#) wurde kann mit dem Ausbau des Scheinwerfers begonnen werden.

Um den Zugang zu vereinfachen, empfiehlt es sich, die Querstrebe über den Scheinwerfern auszubauen. Diese ist mit einer Schraube in der Mitte gesichert.




 Querstrebe


Der Scheinwerfer selber ist mit 4 Schrauben befestigt, jeweils einer Schraube oben, unten, rechts und links. Die obere Schraube ist als einzige Schraube senkrecht zum Scheinwerfer verschraubt.

Er hat 2 Kabel, die ausgesteckt werden müsse, einmal das Kabel zum Blinker, und das Kabel für die restliche Beleuchtung.




 Blinkeranschluss



 Beleuchtungsanschluss

Die weitere Zerlegung des Schenwerfers ist im Artikel [Scheinwerfer zerlegen](#) zu finden.



From:  
<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**

Permanent link:  
[https://www.smart-wiki.net/450/anleitung/scheinwerfer\\_ausbau?rev=1390685466](https://www.smart-wiki.net/450/anleitung/scheinwerfer_ausbau?rev=1390685466)

Last update: **2016/10/20 21:48**

