

Felgenschloss

Die Raddiebstahlsicherung oder Felgenschloss verhindert das Unbefugte die **Felgen** abschrauben und entwenden können.

Montage

Zur Montage der Raddiebstahlsicherung muss an jedem Rad jeweils eine Radmutter herausgeschraubt werden.

Nun kann das Felgenschloss mit aufgesetztem Sicherungsschlüssel wie eine normale Radmutter mit einem Anzugsdrehmoment von 110 Nm festgedreht werden.

Das Drehmoment sollte eingehalten werden, deswegen sollte ein Drehmomentschlüssel und auf keinen Fall ein Schlagschrauber verwendet werden.

Bei der Verwendung eines Felgenschlosses im Zusammenhang mit Stahlfelgen sollte aus Sicherheitsgründen keine Nabenabdeckungen verwendet werden

Schlüsselverlust

Bei Verlust des Sicherungsschlüssels kann dieser mit der beiliegenden Codekarte bei einem smart center oder einer Fachwerkstatt nachbestellt werden.

Übersicht Felgen Modell 450

From:

<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**

Permanent link:

<https://www.smart-wiki.net/450/felgen/felgenschloss?rev=1315600549>

Last update: **2016/10/20 21:48**

